

## Hqu 5 iler Se Franz








Katalog Fahrzeugkomponenten





Franz Seiler GmbH Fahrzeug- und Industrieteile

Smalianwinkel 7 30165 Hannover

Postfach 5244 30052 Hannover

Tel.: +49 511 358799-80 Fax: +49 511 358799-89

E-Mail: info@franzseiler.de Internet: www.franzseiler.de



Mit über 20.000 verschiedenen Artikeln im Programm, davon 3.000 Artikel im Lager Hannover, zählt die Franz Seiler GmbH als leistungsstarkes, mittelständisches Traditionsunternehmen zu einem der wenigen Dienstleister dieser Art am Markt.

Wir bieten unseren nationalen und internationalen Kunden kompetente Beratungen und Problemlösungen an. Unsere Kunden profitieren dabei vom umfassenden Wissen und der Erfahrung, die wir uns im Laufe unserer mehr als 90-jährigen Geschichte im Bereich des Fahrzeug- und Maschinenbaus sowie der allgemeinen Industrie erworben haben.

Durch unsere jahrzehntelangen Partnerschaften mit führenden Herstellerfirmen haben wir uns zu einer festen Größe am Markt etablieren können.

Nicht zuletzt der Wirtschaftsstandort Hannover trägt zu unserem Erfolg bei. Der Sitz im Smalianwinkel, in unmittelbarer Nähe zu einem der Continental-Werke, ist sehr zentral und bietet somit viele Vorteile für unsere Firma.

Unser freundliches, kompetentes Team berät und unterstützt jeden Kunden bei allen anstehenden Fragen von der Auftragsannahme bis hin zur termingetreuen Auslieferung.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit.

Ihr Team
Franz Seiler GmbH
Fahrzeug- und Industrieteile
















### Fahrzeugkomponenten

	Spannverschlüsse, Verschlusslager	6 - 8
•	Griffmulden, Klappengriffe	9 - 10
	Griffe, Stangenhalter	10 - 14
	Klappenaussteller, Gasdruckfedern	15 - 17
	Fenstergriffe, Vorreiber, Federriegel	18 - 19
	Türhalter, Haubenhalter	20 - 24
	Innenausstattung	25 - 29
	Rollos	30 - 33
	Lüftungselemente	34 - 40
RO	Spiegel	42 - 43
	Allgemeine Informationen, Index	44 - 46






### **Spannverschluss**

923 10 046 Stahl verzinkt (VE: 1 Stück) 923 10 335 Edelstahl 1.4301 (VE: 100 Stück)

Gesondert bestellen:

Schließhaken 923 10 045 (Stahl verzinkt)




### Spannverschluss

923 10 047 Stahl verzinkt mit Vorreiber (VE: 1 Stück)

Gesondert bestellen:

Schließhaken 923 10 045 (Stahl verzinkt)




### Spannverschluss

923 11 334 Stahl verzinkt (VE: 100 Stück)

Gesondert bestellen:

Schließhaken 923 10 369, 923 11 443/444 (Stahl verzinkt)




### **Spannverschluss**

923 11 433 Stahl verzinkt (VE: 100 Stück)

Gesondert bestellen:

Schließhaken 923 10 369, 923 11 443/444 (Stahl verzinkt)




### Spannverschluss

923 10 044 Stahl verzinkt mit Vorreiber (VE: 1 Stück)

Gesondert bestellen:

Schließhaken 923 10 045 (Stahl verzinkt)



### **Spannverschluss**

923 10 040 Stahl verzinkt, verstellbar (VE: 1 Stück)

### Gesondert bestellen:


Schließhaken 923 10 369, 923 11 443/444 (Stahl verzinkt)





Spannverschluss							
Artikelnummer	Ausführung	Lochabstand L (mm)	Material	VE (Stück)			
923 11 314	verstellbar	43	Stahl verzinkt	100			
923 11 446	verstellbar	43	Edelstahl 1.4301	100			
923 11 441	verstellbar mit Federsicherung	43	Stahl verzinkt	100			
923 11 451	verstellbar mit Federsicherung	43	Edelstahl 1.4301	100			
923 11 442	verstellbar mit Schlossöse	30	Stahl verzinkt	100			
923 11 452	verstellbar mit Schlossöse	30	Edelstahl 1.4301	100			


Gesondert bestellen: Schließhaken 923 10 369, 923 11 443/444 (Stahl verzinkt), 923 11 447/453/454 (Edelstahl 1.4301)



### Schließhaken

923 11 443 Stahl verzinkt (VE: 100 Stück) 923 11 453 Edelstahl 1.4301 (VE: 100 Stück)


Passend zu: Spannverschluss 923 10 040, 923 11 314/334/433/441/442 (Stahl verzinkt), 923 11 446/451/452 (Edelstahl 1.4301)



### Schließhaken

**923 10 369** Stahl verzinkt (VE: 1 Stück) **923 11 447** Edelstahl 1.4301 (VE: 100 Stück)

Passend zu: Spannverschluss 923 10 040, 923 11 314/334/433/441/442 (Stahl verzinkt), 923 11 446/451/452 (Edelstahl 1.4301)




### Schließhaken

**923 10 045** Stahl verzinkt (VE: 100 Stück) **923 11 455** Edelstahl 1.4301 (VE: 100 Stück)

### Passend zu:

Spannverschluss 923 10 044/046/047 (Stahl verzinkt), 923 10 335 (Edelstahl 1.4301)



### Schließhaken

**923 11 444** Stahl verzinkt (VE: 100 Stück) **923 11 454** Edelstahl 1.4301 (VE: 100 Stück)

Passend zu: Spannverschluss 923 10 040, 923 11 314/334/433/441/442 (Stahl verzinkt), 923 11 446/451/452 (Edelstahl 1.4301)





### Verschlusslager

**923 10 128** Stahl grundiert (VE: 1 Stück) **923 10 129** Stahl verzinkt (VE: 1 Stück)

923 10 474 Stahl schwarz KTL beschichtet (VE: 10 Stück)

kurzes Spannband

Ersatzbedarf: Gummispannband 923 10 131 (VE: 10 Stück)




### Verschlusslager

**923 10 132** Stahl grundiert (VE: 1 Stück) **923 10 133** Stahl verzinkt (VE: 1 Stück)

923 10 550 Stahl schwarz KTL beschichtet (VE: 10 Stück)

langes Spannband

Ersatzbedarf: Gummispannband 923 10 134 (VE: 10 Stück)



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Verschlusslager

923 11 476 Stahl verzinkt (VE: 10 Stück)























### Klappengriff

**801 10 340** Aluminium,


Oberfläche silber lackiert, Griff silber pulverbeschichtet, rückfedernd, Einbautiefe 17,5 mm (VE: 10 Stück)













Bügelgriff GDZn								
Artikelnummer Oberfläche L (mm) L1 (mm) L2 (mm) H (mm) VE (Stück)								
802 10 320	verchromt	81	93	72	22	10		
802 10 351	schwarz	81	93	72	22	10		
802 10 346	verchromt	95,5	106	85	24	10		
802 10 352	schwarz	95,5	106	85	24	10		



PU-Schaum schwarz genarbt, Stahleinlage, inkl. Abdeckkappen								
Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	HØ(mm)	VE (Stück)
251 10 302	300	102	75	165	213	25	7	1
<b>251 10 304</b> 475 90 75 327 375 33 7 8								








### Griff

**802 10 012** schwarz,

PA, inkl. Abdeckkappen, Griffweite 100 mm, Grifftiefe 31 mm (VE: 1 Stück)





Griff PA schwarz									
Artikelnummer	Ausführung	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	S (mm)	VE (Stück)
802 10 312	mit Innensechskant M6	122,0	142,0	98,0	40,0	12,0	32,0	8,0	10
802 10 311	mit Senkbohrung M5	122,0	142,0	98,0	40,0	12,0	32,0	8,0	10
802 10 309	mit Innensechskant M6	150,0	170,0	120,0	52,0	13,0	42,0	10,0	10
802 10 313	mit Senkbohrung M5	150,0	170,0	120,0	52,0	13,0	42,0	10,0	10



### Stahlrohr für Stangengriff

PVC ummantelt, schwarz, Ø 30x1,5 mm (VE: 10 Stück)

766


2500

Wir empfehlen ab einer Rohrlänge von 466 mm zusätzlich eine Mittelstütze zu verwenden.




695 10 308

695 10 302



Passend zu: Endstütze 927 10 328/329/346/352, Mittelstütze 927 10 353




### **Endstütze**

927 10 352 PA schwarz,

links und rechts verwendbar (VE: 10 Stück)

Gesondert bestellen: Stahlrohr siehe Tabelle oben


(A = L + 34 mm)



### Mittelstütze

927 10 353 PA schwarz (VE: 10 Stück)

Gesondert bestellen: Stahlrohr siehe Tabelle oben



### **Endstütze**


927 10 329 links

927 10 328 rechts (gezeichnet)

PA schwarz, gekröpft (VE: 10 Stück)

Gesondert bestellen: Stahlrohr siehe Tabelle oben

(B = L - 25 mm)




### Wand-Endstütze

927 10 346 PA schwarz (VE: 10 Stück)

Gesondert bestellen: Stahlrohr siehe Tabelle oben

(C = L + 14 mm)






### Endstütze

927 10 005 (gezeichnet) 927 10 006 (entgegengesetzt) Aluminium poliert, Ø 25 mm

Gesondert bestellen: Aluminiumrohr 695 10 309




### **Endstütze**

927 10 358 Aluminium poliert 927 10 375 Aluminium pulverbeschichtet RAL 9006 Ø 25 mm

Gesondert bestellen:

Aluminiumrohr 695 10 309 oder 695 10 320




### Wand-Boden-Deckenlager

**927 10 361** Aluminium poliert

**927 10 370** Aluminium pulverbeschichtet RAL 9006 Ø 25 mm

Gesondert bestellen:

Aluminiumrohr 695 10 309 oder 695 10 320



### Mittelstütze


927 10 376 Aluminium poliert

927 10 377 Aluminium pulverbeschichtet RAL 9006

Ø 25 mm

Gesondert bestellen:

Aluminiumrohr 695 10 309 oder 695 10 320



### **T-Verbinder**

927 10 356 Aluminium poliert

927 10 373 Aluminium pulverbeschichtet RAL 9006

Ø 25 mm

Gesondert bestellen:

Aluminiumrohr 695 10 309 oder 695 10 320



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

### Aluminiumrohr

695 10 309 eloxiert

695 10 320 pulverbeschichtet RAL 9006


Ø 25,0 x 3,0 mm, 1500 mm lang

Passend zu: Stangenhalter

927 10 005/006/356/358/361/376 (poliert),

927 10 370/373/375/377 (pulverbeschichtet)





### Teleskop-Deckelstütze

Stahl verzinkt, mit Mehrfachsperrung und Entriegelung in der Endstellung. Links und rechts verwendbar.


Nur im vollständig ausgefahrenen Zustand lässt sich die Teleskop-Deckelstütze wieder einfahren.

Inkl. 2 Distanzscheiben für M6 Schrauben (VE: 1 Stück).

Artikelnummer	Länge einge- fahren L (mm)	Länge ausge- fahren L (mm)	Rasten
923 10 512	140 ±2	230 ±2	5
924 10 325	214 ±2	374 ±2	10

Gesondert bestellen:


Befestigungswinkel 923 10 513 (VE: 5 Stück)



### Klappenaussteller

**924 10 317** links

924 10 315 rechts (gezeichnet) Stahl vernickelt (VE: 5 Stück)



### Klappenaussteller

**924 10 316** L ausgefahren 355 mm, L eingefahren 215 mm


924 10 328 L ausgefahren 710 mm, L eingefahren 370 mm

Stahl verzinkt mit Selbstsperrvorrichtung, links und rechts verwendbar, Druckfeder: Edelstahl (VE: 1 Stück)

Gesondert bestellen: Ringschraube 924 10 345 (VE: 5 Stück)

Bei großen Deckeln oder Türen besteht die Möglichkeit, die beiden Druckknöpfe durch den Einsatz von zwei Ringschrauben mit einem Zugseil zu verbinden und hierdurch zu entriegeln.






### Teleskop-Deckelstütze

Kulissen: Stahl verzinkt, Sperrhebel: Edelstahl, gegossen, rechts/links verwendbar. Automatische Sperr- und Entriegelungseinrichtung durch Kulissenführung (VE: 1 Stück).

Artikelnummer	Länge eingefahren L (mm)	Länge eingerastet L (mm)	Länge ausgefahren L (mm)
924 10 326	215 ±2	335 ±2	365 ±2
924 10 338	395 ±2	695 ±2	725 ±2




Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Gasdruckfedern sind mit hohem Druck befüllt, sie dürfen weder beschädigt noch geöffnet werden und sollten stets mit nach unten zeigender Kolbenstange eingebaut werden, damit die Schmierung der Dichtung und der Kolbenstange gewährleistet bleibt.

aci Dicitalig and	a act Robertstange ge	varii icistet bi	CIDC.					
Artikelnummer	Länge ohne Anschlüsse A (mm)	Hub B (mm)	Federkraft (Newton)	Gasdruckfeder				
928 10 101	248	100	250	Die erforderliche Federkraft kann wie folgt				
928 10 102	248	100	500	berechnet werden:				
928 10 103	348	150	250	Formal (C a) (v b) 11 - F				
928 10 104	348	150	500	Formel: $(G \cdot a) : (x \cdot b) \cdot 11 = F$				
928 10 105	348	150	750	Beispiel:				
928 10 106	348	150	1000	$(30 \cdot 400) : (1 \cdot 200) \cdot 11 = 660 \text{ N}$				
928 10 107	448	200	250					
928 10 108	448	200	500	G = Gewicht des beweglichen Teiles (kg)				
928 10 109	448	200	750	a = Horizontaler Abstand Schwerpunkt/				
928 10 110	448	200	1000	Scharnierpunkt (mm)				
928 10 111	548	250	250	x = Anzahl der Gasdruckfedern				
928 10 112	548	250	500	b = Parallelabstand Gasdruckfeder/				
928 10 113	548	250	750	Scharnierpunkt (mm)				
928 10 114	548	250	1000	11 = Umrechnungsfaktor kg> Newton + Sicherheit				
928 10 115	648	300	500					
928 10 116	648	300	750	F = Federkraft in Newton				
928 10 117	648	300	1000	S = Schwerpunkt des beweglichen Teiles				
928 10 118	648	300	1250					
C	Construction of the stallary Calculation of 0.00 40 040 020 Windsday and 0.00 40 024 Calculation of 0.20 40 022							

Gesondert bestellen: Schraubauge 928 10 019/020, Winkelgelenk 928 10 021, Gabelkopf 928 10 022, Grundplatte 928 10 023, Befestigungsschuh 928 10 024








### Schraubauge

928 10 019

Aluminium mit Fase für Kolbenstange (VE: 1 Stück)

Passend zu: Gasdruckfedern Seite 16






### Schraubauge

928 10 020

Aluminium für Zylinder (VE: 1 Stück) Passend zu: Gasdruckfedern Seite 16




### Winkelgelenk

928 10 021

Stahl verzinkt (VE: 1 Stück)

Passend zu: Gasdruckfedern Seite 16




### Gabelkopf

928 10 022

Stahl verzinkt mit Schnellsicherung (VE: 1 Stück)


Passend zu: Gasdruckfedern Seite 16



928 10 023

Stahl verzinkt mit aufgeschweißter Schraube (VE: 1 Stück)

Passend zu: Gasdruckfedern Seite 16



### Befestigungsschuh


928 10 024

Stahl verzinkt mit Bolzen und Schnellsicherung

(VE: 1 Stück)

Passend zu: Gasdruckfedern Seite 16






### Schiebefensterverschluss

### 812 10 354


Kunststoff schwarz, Feder aus Stahl, eine Unterlage, mit Einbruchschutz (VE: 1 Stück)



### Schiebefensterverschluss

### 812 10 305


Kunststoff schwarz, Schrauben Stahl verchromt (VE: 100 Stück)



### Vorreiber 923 10 389

GDZn verchromt (VE: 50 Stück)






### Grendelriegel

923 10 055


Stahl verzinkt (VE: 50 Stück)








## Federriegel Stahl blank, mit Bohrung für Kettenzug (VE: 20 Stück) Artikelnummer Ø (mm) Hub (mm) 923 11 426 8 14 923 10 316 10 14 923 10 334 12 14 923 11 427 15 14




<b>Federriegel</b> Stahl blank (VE: 20 Stück)					
Artikelnummer	Ø (mm)	Hub (mm)			
923 10 057	8	14			
923 10 058	10	14			
923 10 059	12	14			
923 10 060	14	14			
923 10 061	15	14			



Feder	riegel	
Stahl verzinkt, Knebel sen	krecht, Platte	4 mm stark
(VE: 20	Stück)	
Artikelnummer	Ø (mm)	Hub (mi


Artikelnummer	Ø (mm)	Hub (mm)
923 11 410	8	14
923 11 411	10	14
923 10 822	12	14
923 11 412	15	14



### Federriegel

Stahl verzinkt, Knebel links (Abbildung) oder rechts, Platte 4 mm stark (VE: 20 Stück)


links	rechts	Ø (mm)	Hub (mm)
923 11 417	923 11 413	8	14
923 11 418	923 11 414	10	14
923 10 850	923 11 415	12	14
923 11 419	923 11 416	15	14



### Federriegel

Stahl verzinkt, Knebel links (Abbildung) oder rechts, Platte 2 mm stark (VE: 20 Stück)

links	rechts	Ø (mm)	Hub (mm)
923 11 405	923 11 402	8	14
923 11 347	923 11 346	10	14
923 11 406	923 11 403	12	14
923 11 407	923 11 404	15	14




### Federriegel

Stahl verzinkt, Platte 2 mm stark (VE: 20 Stück)


Artikelnummer	Ø (mm)	Hub (mm)
923 11 408	8	14
923 10 360	10	14
923 10 823	12	14
923 11 409	15	14





	Doppelkugelschnäpper  Messing oder Messing verchromt, Federn und Kugeln Edelstahl (VE: 10 Stück)										
Messing	verchromt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
923 10 846	923 10 699	43,5	8,0	35,0	2,0	9,4	24,7	7,5	15,2	1,7	9,8
923 10 349	923 10 697	49,0	8,8	39,8	2,0	10,6	28,8	7,6	19,8	2,0	11,2
923 10 356	923 10 572	59,8	11,2	49,8	2,4	13,2	34,8	10,0	24,0	2,2	13,5
923 10 752	923 10 698	68,4	13,0	58,0	2,4	15,0	40,2	12,0	30,0	2,3	15,7







924 10 006 Gehäuse Aluminium poliert

791 10 001 Klemmpuffer Gummi schwarz



(VE: 1 Stück)





### Türfeststeller

924 10 011 Zapfenteil H = 30 mm, Aluminium poliert


924 10 012 Zapfenteil H = 40 mm, Aluminium poliert

924 10 013 Zapfenteil H = 50 mm, Aluminium poliert

**924 10 014** Zapfenteil H = 60 mm, Aluminium poliert

924 10 010 Gehäuse, Aluminium poliert

791 10 003 Klemmpuffer, Gummi schwarz



### Türfeststeller

924 10 324

Stahl verzinkt, selbsttätige Arretierung, rechts/links verwendbar (VE: 5 Stück)




### Türfeststeller

924 10 335

Polyamid schwarz, Auslösung über Knopf (VE: 20 Stück)

Gesondert bestellen: Schließbolzen 924 10 336 Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.



### Schließbolzen


924 10 336


Stahl verzinkt mit Gummipuffer schwarz (VE: 40 Stück)

Passend zu: Türfeststeller 924 10 335

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

















Türfeststeller (VE: 30 Stück)							
links (Abbildung) bestehend aus:	rechts bestehend aus:	Bezeichnung	Material				
924 10 017	924 10 023	U-Böckchen mit Schraube	Aluminium poliert, Schraube Stahl verzinkt				
924 10 018	924 10 018	Bügelböckchen	Aluminium poliert				
924 10 020	924 10 020	Zylinderschraube mit zwei Muttern	Stahl verzinkt, Muttern Aluminium				
<b>924 10 022 924 10 022</b> Cartahülse Phenolharz							
Gesondert bestellen:	Gesondert bestellen: Türhalter-Band 924 10 027 bis 924 10 031						





### Türhalter-Band

Gummi schwarz, mit Gewebeeinlage, Zugfestigkeit 800 kg (VE: 50 Stück)

**924 10 027** L = 160 mm

**924 10 028** L = 175 mm

**924 10 029** L = 200 mm


**924 10 030** L = 224 mm

**924 10 031** L = 252 mm

Passend zu: Türhalter-Beschlag siehe Tabelle oben








### Türhalter-Band

Gummi schwarz mit Gewebeeinlage, Zugfestigkeit 550 kg

924 10 024 L = 120 mm 924 10 025 L = 164 mm 924 10 026 L = 188 mm

(VE: 50 Stück)






### Türhalter-Krampe


**641 10 306** GT verchromt **641 10 308** GT schwarz lackiert

(VE: 50 Stück)









### Türkeil-Puffer

GD AlSiMg mit selbstfettendem Gummi ummantelt 924 10 032 ohne Grundplatte 12,5 mm hoch


### Türkeil-Gehäuse


924 10 033 GD AlSiMg blank

(VE: 10 Stück)









### Türkeil-Puffer

GD AlSiMg mit selbstfettendem Gummi ummantelt 924 10 034 ohne Grundplatte 12,5 mm hoch

### Türkeil-Gehäuse


**924 10 035** GD AlSiMg, blank

(VE: 10 Stück)









<b>Halteschlaufe</b> PVC mit einextrudiertem Gewebeband, nicht montiert, Zugfestigkeit 2000 N (VE: 10 Stück)						
Halteschlaufe	Farbe	Klemmstück				
803 10 310	silbergrau	Alu verchromt				
803 10 314	schwarz	Alu schwarz				
803 10 315	silbergrau	PA silbergrau				
803 10 316	schwarz	PA schwarz				
Halteschlaufe antibakteriell	Klemmstück					
803 10 324	silbergrau	Alu verchromt				
803 10 325	schwarz	Alu schwarz				
803 10 326	silbergrau	PA silbergrau				
803 10 327	schwarz	PA schwarz				
Andere Ausführungen auf Anfrage	lieferbar.					






























Garderobehaken Werkstoff: PA							
Artikel- nummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	VE (Stück)		
942 10 004	dunkelgrau	27,5	50	20	50		
942 10 006	schwarz	27,5	50	20	100		









### Metall-Rahmennetz

Rahmen: Stahl schwarz, pulverbeschichtet; Geflecht: PP schwarz, elastisch; Rautengröße: 25 x 25 mm (VE: 25 Stück)

**595 10 413** 320 x 220 mm **595 10 414** 360 x 220 mm **595 10 415** 420 x 220 mm




### **Kunststoff-Rahmennetz**


Rahmen: PP schwarz, Geflecht: PP schwarz, elastisch; Rautengröße: 25 x 25 mm (VE: 25 Stück)

595 10 416 350 x 200 mm 595 10 417 370 x 180 mm 595 10 418 380 x 200 mm 595 10 419 410 x 200 mm


















Wir liefern maßgeschneiderte Rollos nach Kundenspezifikation – abgestimmt auf Maße, Material und Funktion. Einzelanfertigungen sind bereits ab einer Stückzahl von 1 möglich.

Auf Wunsch sind Ausführungen mit Materialien gemäß EN 45545 (Brandschutz für Schienenfahrzeuge) erhältlich – ideal für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.




### Rastrollo

Kassettengröße 46,5 x 47,5 mm Kassettenfarbe und Anbauteile: schwarz Zuglasche aus Kunstleder

Das Rastrollo ist nach unten nahezu stufenlos zu betätigen. Die Griffstange wird über seitliche Stangen geführt. Die Entriegelung des Rollos erfolgt über einen Rasthebel, der je nach Erreichbarkeit entweder direkt oder über eine Zugkordel bedient wird.

Bitte verwenden Sie den Vordruck auf der Seite 33




### Rastrollo

Kassettengröße 38 x 40 mm Kassettenfarbe und Anbauteile: schwarz Zuglasche aus Kunstleder

Das Rastrollo ist nach unten nahezu stufenlos zu betätigen. Die Griffstange wird über seitliche Stangen geführt. Die Entriegelung des Rollos erfolgt über einen Rasthebel, der je nach Erreichbarkeit entweder direkt oder über eine Zugkordel bedient wird.

Bitte verwenden Sie den Vordruck auf der Seite 33








### Einhängerollo

Kassettengröße 46,5 x 47,5 mm Kassettenfarbe und Anbauteile: schwarz Zuglasche aus Kunstleder

Das Einhängerollo zeichnet sich durch seine einfache Bauart aus. Die Positionierung erfolgt über seitliche Einhängehaken. Dieses Rollo benötigt keine seitlichen Führungsstangen und wird daher z. B. zur Beschattung von Seitenfenstern eingesetzt.

Bitte verwenden Sie den Vordruck auf der Seite 33




# 

### Einhängerollo

Kassettengröße 38 x 40 mm Kassettenfarbe und Anbauteile: schwarz Zuglasche aus Kunstleder

Das Einhängerollo zeichnet sich durch seine einfache Bauart aus. Die Positionierung erfolgt über seitliche Einhängehaken. Dieses Rollo benötigt keine seitlichen Führungsstangen und wird daher z. B. zur Beschattung von Seitenfenstern eingesetzt.

Bitte verwenden Sie den Vordruck auf der Seite 33




### schienengeführtes Kipprollo

Kassettengröße 46,5 x 47,5 mm Kassettenfarbe und Anbauteile: schwarz Zuglasche aus Kunstleder

Das Kipprollo ist in beide Richtungen stufenlos einstellbar. Bei der Betätigung werden die Klemmelemente soweit gekippt, dass das Griffrohr ohne Reibung bewegt werden kann.

Bitte verwenden Sie den Vordruck auf der Seite 33






Rollostoff

FSR 10 001 beige/silber, Blackout,

Brandschutz nach EN 45545-2, R1, HL2 (Gültigkeit auf Anfrage)



Rollostoff

FSR 10 002 grau/silber, Blackout,

Brandschutz nach EN 45545-2, R1, HL2 (Gültigkeit auf Anfrage)



Rollostoff

FSR 10 003 schwarz, Blackout,

Brandschutz nach EN 45545-2, R1, HL2 (Gültigkeit auf Anfrage)



### Rollostoff

FSR 10 004 hellgrau, Blackout,


Brandschutz nach EN 45545-2, R1, HL2 (Gültigkeit auf Anfrage)



Rollostoff

FSR 10 005 grau, Screen,


Brandschutz nach EN 45545-2, R1, HL3 (Gültigkeit auf Anfrage)



Rollostoff

FSR 10 006 schwarz, Screen,


ohne Brandschutz



Rollostoff

FSR 10 007 schwarz, Screen,

Brandschutz nach EN 45545-2, R1, HL3 (Gültigkeit auf Anfrage)



### Rollostoff

FSR 10 008 mittelgrau, Screen,


Brandschutz nach EN 45545-2, R1, HL3 (Gültigkeit auf Anfrage)



Ausführung		
Rastrollo	Einhängerollo	schienengeführtes Kipprollo
Kassette		
46,5 x 47,5 mm	38 x 40 mm	
Anzahl		Stück
Anschraubmaß A		mm
Stoffauszug B		mm
Stangenbefestigung C		mm Dieses Maß ist nur für Rastrollos und Kipprollos relevant.
Länge Griffstange D		mm Dieses Maß ist nur für Einhängerollos relevant.
Befestigung	Wandmontage	Deckenmontage
zusätzliche Angaben zu Rastr	ollos	
Rasthebel	rechts	links
Zugkordellänge		mm
Stoff		
31011		
Brandschutz nach		
Einsatzort		
ndere Vermerke		








Dach-Luftklappe 811 10 455 Stahl verzinkt

(VE: 2 Stück)





### Dach-Luftklappe

811 10 421 Stahl mattschwarz, doppelte Öffnung

(VE: 1 Stück)





Lüftungs-Drehrosette Aluminium poliert, Knopf: Kunststoff schwarz (VE: 100 Stück)						
Artikelnummer Ø außen (mm) Artikelnummer Ø außen (mm)						
811 10 065	130	811 10 068	200			
811 10 066	160	811 10 069	250			
811 10 067	180					



### Kiemenlüfter

**811 10 114** Aluminium poliert, 265 x 205 mm (VE: 100 Stück)



Kiemenlüfter							
	Aluminium walzbl	ank (VE: 100 Stück)					
Artikelnummer	Abmessung (mm)	Artikelnummer	Abmessung (mm)				
811 10 417	200 x 50	811 10 427	310 x 110				
811 10 385	250 x 80	811 10 428	410 x 110				
811 10 406	310 x 80	811 10 363	440 x 200				
811 10 426	400 x 80	811 10 429	500 x 110				





### Kiemenlüfter

811 10 112 mit gesicktem Rand, Aluminium eloxiert, 255 x 115 mm (VE: 100 Stück)



### Kiemenlüfter

811 10 113 mit gesicktem Rand, Aluminium eloxiert, 360 x 115 mm (VE: 100 Stück)



Lüftungsschieber									
	Aluminium poliert (VE: 100 Stück)								
Artikelnummer	Abmessung (mm)	Artikelnummer	Abmessung (mm)						
811 10 095	195 x 70	811 10 098	400 x 70						
811 10 096	250 x 70	811 10 099	410 x 100						
811 10 097	310 x 70	811 10 100	500 x 100						





# Rundlüfter 811 10 447

stufenlos verstellbar, Kunststoff schwarz, Ø 82,3 mm (VE: 10 Stück)



# Rundlüfter

#### 811 10 396

stufenlos verstellbar, Kunststoff schwarz, Ø 63 mm (VE: 10 Stück)



# Rundlüfter

811 10 448

stufenlos verstellbar, Kunststoff schwarz, Ø 59,5 mm (VE: 10 Stück)



### Rechtecklüfter

811 10 418

Kunststoff schwarz, 163 x 35 mm (VE: 10 Stück)






# Dachluke - mit Notausstiegsfunktion

**814 10 324** manuelles Öffnen; Einbauöffnung: 970  $^{+4}$  x 518  $^{+46}$  mm, R80, empfohlen: 974 x 534 mm;

Deckel: ESG-Glasscheibe, 4 mm; Montagerahmen: Aluminium, pulverbeschichtet, schwarz; Dichtung: EPDM, schwarz Innenabdeckrahmen

**814 10 325** ABS, lichtgrau; UV-beständig; inkl. Bohrschrauben






# Dachluke,

ABS/Polycarbonat, innerer Rahmen: 500 x 500 mm

814 10 329





# Dachventilator

Gehäuse: ABS, Haube: PA6, Luftdurchsatz: 850 m³/h, Leistungsaufnahme: 80 W, Drehzahl: 2600 1/min, Geräuschpegel: 52 dB(A), Funktion: Be- und Entlüften, Dachöffnung: 230/245 mm


Artikelnummer	Nennspannung (V)	Farbe/Gehäuse	Farbe/Haube
811 10 459	12	weiß RAL 9010	weiß RAL 9010
811 10 464	12	weiß RAL 9010	schwarz RAL 9005
811 10 463	24	weiß RAL 9010	weiß RAL 9010
811 10 465	24	schwarz RAL 9005	schwarz RAL 9005



Dachlüfterverschluss  Material: ABS							
Artikelnummer	Ausführung	Farbe					
811 10 467	ohne Leuchte	grau					
811 10 461	ohne Leuchte	weiß					
811 10 468	ohne Leuchte	schwarz					
811 10 469	mit Leuchte 12/24 V	weiß					







### Axialventilator

Kunststoff schwarz, Luftdurchsatz: 1330 m³/h, Leistungsaufnahme: 80 W, Funktion: Be- und Entlüften, Höhe: 63 mm

**811 10 466** 12 V

**811 10 346** 24 V

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.



# 3-Wege-Schalter

Ein-Aus-Ein

811 10 460




Kunststoff

max. zulässige Anströmgeschwindigkeit 170 km/h


**811 10 386** weiß ähnlich RAL 9010

**811 10 380** lichtgrau ähnlich RAL 7035





Schmutzfänger Gummi schwarz, inkl. Befestigungsschienen, Schrauben, Muttern und Federringe (VE: 20 Stück)									
Artikelnummer	Artikelnummer Abmessung B x H (mm) Artikelnummer Abmessung B x H (mm)								
951 10 002	300 x 300	951 10 009	500 x 400						
951 10 003	350 x 300	951 10 010	550 x 300						
951 10 004	400 x 300	951 10 011	550 x 400						
951 10 005	400 x 400	951 10 012	600 x 300						
951 10 006	450 x 300	951 10 013	600 x 400						
951 10 007	450 x 400	951 10 014	650 x 300						
951 10 008	500 x 300	951 10 015	650 x 400						



Rammpuffer Gummi schwarz									
Artikelnummer	nummer Länge (mm) VE (Stück) Artikelnummer Länge (mm) VE (Stück)								
951 10 016	125	20	951 10 018	300	10				
951 10 017	200	10	951 10 019	400	10				









# Spiegeloberteil

380 x 190 x 100 mm, links/rechts einsetzbar, elektrisch verstellbar, beheizt 24 V, Spiegelglas: gewölbt, Haltestange Ø: 18-30 mm

Haltestange 9. 10 30 mm						
Artikelnummer	Bezeichnung					
472 10 302	Spiegeloberteil					
472 10 320	Schalter für 2 Spiegelbetrieb					
472 10 321	Steuerleitung 2000 mm lang					
472 10 361	Heizkabel 1000 mm lang					







# Spiegeloberteil

370 x 182 x 64 mm, links/rechts einsetzbar, manuell verstellbar, Spiegelglas: gewölbt, Haltestange Ø: 18 mm						
Artikelnummer	Bezeichnung					
472 10 016	Spiegeloberteil nicht beheizt					
472 10 018	Spiegeloberteil beheizt 24 V					
472 10 324	Heizkabel 2070 mm lang					
472 10 013	Rohrschelle					





# Haltestange

362 x 465 mm, Ø 18 mm, Stahl schwarz lackiert, Anschraubteile aus Aluminium, Winkelstellung stufenlos verstellbar, unbeheizt

**472 10 029** links

**472 10 030** rechts



# Innenspiegel

98 x 229 mm, mit 3-Loch Halter

472 10 329





Lieferprogramm: Bei der Vielzahl der im Fahrzeugbau und in der Industrie zur

Anwendung gelangenden Produkte und der laufend hinzukommenden Neuerungen, kann der vorliegende Katalog nur ein Auszug der von uns lieferbaren Artikel sein. Aufgrund unserer jahrzehntelangen Geschäftsverbindungen mit führenden Herstellerfirmen sind wir in der Lage, auch Ihre besonderen Wünsche prompt zu erfüllen. Neben den hier dargestellten Artikeln können wir Ihnen selbstverständlich eine große Anzahl weiterer Produkte nach Ihren individuellen Vorgaben liefern. Bitte fragen

Sie diese gezielt an.

Lieferzeiten: Unsere Produkte liefern wir nach Möglichkeit zur Gewährleis-

tung kurzer Lieferzeiten sofort ab Lager. Zwischenverkauf und Änderung vorbehalten. Eine generelle Verpflichtung zur steti-

gen Bevorratung besteht jedoch nicht.

Lieferbedingungen: Die Lieferungen erfolgen generell ab Werk ausschließlich Verpa-

ckung. Für Lieferungen unter 100,00 € Netto-Warenwert werden Bearbeitungsgebühren nach Kostenaufwand in Rechnung

gestellt.

Technische Informationen: Die technischen Angaben, Leistungsbeschreibungen, Zeichnun-

gen, Empfehlungen und Hinweise, z. B. zum Einbau der von uns angebotenen Produkte sind unverbindlich und entsprechen dem heutigen Stand. Wir empfehlen dem Anwender eine eigene Prüfung aller von uns gelieferten Produkte auf die Eignung für die beabsichtigte Verwendung vorzunehmen. Bildschirm-

und drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.

Toleranzen: Unsere Produkte unterliegen den allgemeinen Toleranzen. De-

taillierte Informationen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Haftung: Für Druckfehler oder Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr.

Änderungen behalten wir uns vor. Rechtsansprüche jeglicher Art aus der Benutzung des Kataloges können nicht hergeleitet

werden.

AGB: Alle Lieferungen erfolgen grundsätzlich nur gemäß unserer All-

gemeinen Geschäftsbedingungen. Anderslautende Einkaufsbe-

dingungen werden nicht anerkannt.

Urheberrecht: Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die Zeichnungen,

Illustrationen und Fotos genießen den Schutz des §72 Urheberrechtsgesetz. Kein Teil des Kataloges darf ohne eine Genehmigung der Franz Seiler GmbH kopiert oder sonst in irgendeiner

Form reproduziert werden.





251 10 302	11	695	10 306	13	811 10 067	35	811 10 463	39
251 10 304	11	695	10 307	13	811 10 068	35	811 10 464	39
472 10 013	42	695	10 308	13	811 10 069	35	811 10 465	39
472 10 016	42	695	10 309	14	811 10 095	36	811 10 466	40
472 10 018	42	695	10 320	14	811 10 096	36	811 10 467	39
472 10 029	43	791	10 001	20	811 10 097	36	811 10 468	39
472 10 030	43	791	10 002	20	811 10 098	36	811 10 469	39
472 10 302	42	791	10 003	21	811 10 099	36	812 10 305	18
472 10 320	42	801	10 036	10	811 10 100	36	812 10 354	18
472 10 321	42	801	10 340	10	811 10 112	36	814 10 324	38
472 10 324	42	801	10 391	9	811 10 113	36	814 10 325	38
472 10 329	43	802	10 009	10	811 10 114	35	814 10 329	38
472 10 361	42	802	10 010	10	811 10 346	40	871 10 001	26
595 10 001	26	802	10 012	12	811 10 363	35	871 10 003	26
595 10 002	26	802	10 309	12	811 10 380	40	883 10 001	29
595 10 003	26	802	10 311	12	811 10 385	35	883 10 303	29
595 10 005	26	802	10 312	12	811 10 386	40	883 10 305	29
595 10 006	26	802	10 313	12	811 10 396	37	883 10 310	29
595 10 346	26	802	10 320	11	811 10 406	35	883 10 311	29
595 10 413	28	802	10 346	11	811 10 417	35	923 10 004	9
595 10 414	28	802	10 351	11	811 10 418	37	923 10 006	9
595 10 415	28	802	10 352	11	811 10 421	34	923 10 007	9
595 10 416	28	803	10 310	25	811 10 426	35	923 10 040	6
595 10 417	28	803	10 314	25	811 10 427	35	923 10 044	6
595 10 418	28	803	10 315	25	811 10 428	35	923 10 045	7
595 10 419	28	803	10 316	25	811 10 429	35	923 10 046	6
641 10 306	24	803	10 324	25	811 10 447	37	923 10 047	6
641 10 308	24	803	10 325	25	811 10 448	37	923 10 055	18
695 10 302	13	803	10 326	25	811 10 455	34	923 10 056	20
695 10 303	13	803	10 327	25	811 10 459	39	923 10 057	19
695 10 304	13	811	10 065	35	811 10 460	40	923 10 058	19
695 10 305	13	811	10 066	35	811 10 461	39	923 10 059	19





923 10 572	20	923 11 436	9	924 10 026	24	927 10 373	14	942 10 00
923 10 697	20	923 11 441	7	924 10 027	23	927 10 375	14	942 10 01
923 10 698	20	923 11 442	7	924 10 028	23	927 10 376	14	942 10 30
923 10 699	20	923 11 443	7	924 10 029	23	927 10 377	14	951 10 00
923 10 752	20	923 11 444	7	924 10 030	23	928 10 019	17	951 10 00
923 10 765	18	923 11 446	7	924 10 031	23	928 10 020	17	951 10 00
923 10 822	19	923 11 447	7	924 10 032	24	928 10 021	17	951 10 00
923 10 823	19	923 11 451	7	924 10 033	24	928 10 022	17	951 10 00
923 10 846	20	923 11 452	7	924 10 034	24	928 10 023	17	951 10 00
923 10 850	19	923 11 453	7	924 10 035	24	928 10 024	17	951 10 00
923 11 314	7	923 11 454	7	924 10 315	15	928 10 101	16	951 10 00
923 11 334	6	923 11 455	7	924 10 316	15	928 10 102	16	951 10 01
923 11 346	19	923 11 461	18	924 10 317	15	928 10 103	16	951 10 01
923 11 347	19	923 11 476	8	924 10 324	21	928 10 104	16	951 10 01
923 11 402	19	924 10 005	20	924 10 325	15	928 10 105	16	951 10 01
923 11 403	19	924 10 006	20	924 10 326	16	928 10 106	16	951 10 01
923 11 404	19	924 10 008	20	924 10 328	15	928 10 107	16	951 10 01
923 11 405	19	924 10 009	20	924 10 335	21	928 10 108	16	951 10 01
923 11 406	19	924 10 010	21	924 10 336	21	928 10 109	16	951 10 01
923 11 407	19	924 10 011	21	924 10 338	16	928 10 110	16	951 10 01
923 11 408	19	924 10 012	21	924 10 345	15	928 10 111	16	951 10 01
923 11 409	19	924 10 013	21	927 10 005	14	928 10 112	16	FSR 10 00
923 11 410	19	924 10 014	21	927 10 006	14	928 10 113	16	FSR 10 00
923 11 411	19	924 10 015	20	927 10 328	13	928 10 114	16	FSR 10 00
923 11 412	19	924 10 016	20	927 10 329	13	928 10 115	16	FSR 10 004
923 11 417	19	924 10 017	23	927 10 346	13	928 10 116	16	FSR 10 00
923 11 418	19	924 10 018	23	927 10 352	13	928 10 117	16	FSR 10 00
923 11 419	19	924 10 020	23	927 10 353	13	928 10 118	16	FSR 10 00
923 11 426	19	924 10 022	23	927 10 356	14	942 10 003	27	FSR 10 00
923 11 427	19	924 10 023	23	927 10 358	14	942 10 004	27	
923 11 428	22	924 10 024	24	927 10 361	14	942 10 006	27	
923 11 433	6	924 10 025	24	927 10 370	14	942 10 008	27	











